BRC 45/45 C

Dybderengøring og vedligeholdelsesrengøring med en og samme maskine.



Ordrenr. **1.008-056.0**

- Tæpperensemaskine, 45/38 l tanke til rent/snavset vand, 41 cm arbejdsbredde
- Ledningsdrevet maskine, maks. 1000 m²/t
- Tæpperensningsrulle

Tekniske Data

EAN-kode		4039784497986
Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring)	**m²/h**	350 / 1000
Luftgennemstrømning	**l/s**	45
Støvsugning	**mbar / kPa**	300 / 30
Påsprøjtningstryk vedligeholdelsesrengøring	**bar**	3,5
Påsprøjtningstryk dybderengøring	**bar**	7
Påsprøjtningshastighed vedligeholdelsesrengøring	**l/min**	0,7
Påsprøjtningshastighed dybderengøring	**l/min**	3,2
Arbejdsbredde, opsug	**mm**	450
Vandtank rent/snavset vand	**l**	45 / 38
Turbineydelse	**W**	1100
Børsteydelse	**W**	600
Vægt uden tilbehør	**kg**	75
Mål (L × B × H)	**mm**	1029 × 559 × 1092

Leveringsomfang

Antal valser: 2 Stk.

Udstyr

Arbejdsretning: frem eller tilbage

iCapsol mode



Pendlende børstehoved med kontra-roterende børstevalser

- To børstevalser sikrer et godt rengøringsresultat.
- Rengør samtidigt dybt ned i luven fra to sider.
- Sikrer ensartet kontakt med gulvet, også på ujævne overflader.



Arbejdsretning, fremad og baglæns

- Arbejdsretningen kan tilpasses gulvtæppet.
- Arbejdsretningen kan vælges ved at klappe skubbehåndtaget sammen.
- Ergonomisk arbejdsstilling ved rengøring af gulvtæpper - fremad og baglæns.

BRC 45/45 C, 1.008-056.0, 2026-10-16

TILBEHØR TIL BRC 45/45 C
1.008-056.0


1


2


3


4

		Ordrenr.	Beskrivelse	
RULLEBØRSTER TIL BR				
Valsebørste, 450 mm	1	8.621-605.0	Standard, sort. Der skal bruges 2 stk.	■
	2	8.629-552.0	Blød. Der skal bruges 2 stk. Velegnet til hårde tæppebelægninger, f.eks. nålefilt eller tæpper med kort løkkeluv.	☐
TÆPPERENSERE				
Øvrigt tilbehør				
Nippeladapter, 1/8" han × 1/4" hun	3	8.631-030.0	Til gulvmundstykke 4.130-061.0 og håndtag med aftrækker 4.130-163.0.	■
TÆPPE-/ TEKSTILRENSERE				
Polstermundstykker				
Håndmundstykke ID 38, 110 mm	4	4.130-163.0	Til rengøring af polstrede møbler med Puzzi 400/ E og 400 K, med vandgennemstrømningsreduktion 3.637-029.0 (undtaget Puzzi 400 K)	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør