NT 50/1 K

Takket være spildevandspumpen og Geka-koblingen er våd- og tørsugeren NT 50/1 K ideel til hurtigt at fjerne store vandmængder i byggeriet eller industrien.



Made in Europe

Ordrenr. **1.148-470.0**

- 50-liters beholder til opsugning af store væskemængder, kørehåndtag, aftapningsslange.
- Spildevandspumpe og Geka-kobling, grovfilter.
- Gulvmundstykke Adv 360 mm, fugemundstykke, grovfilter, olieresistent sugeslange.

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278947952
Antal strømfaser	**Ph**	1
Spænding	**V**	230
Frekvens	**Hz**	50
Luftgennemstrømning	**l/s**	74
Støvsugning	**mbar**	273
Beholdervolumen	**l**	50
Motorydelse	**W**	1200
Drænpumpe, nominel effekt	**W**	1100
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	**m**	7,5
Lydniveau	**dB(A)**	67
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	**kg**	28
Vægt inkl. emballage	**kg**	32,2
Mål (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Leveringsomfang

- **Sugeslangens længde:** 4 m
- **Type sugeslange:** Oliebestandig
- **Bøjning:** Plastik
- **Antal sugeslanger:** 2 Stk.
- **Længde på støvsugerrør:** 550 mm
- **Materiale, støvsugerrør:** Rustfri stål
- **Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv:** 360 mm
- **Fugemundstykke**
- **Groft snavsfilter**
- **Skubbehåndtag**

Udstyr

- **Afløbsslange**
- **Indbygget dispenserpumpe**
- **Sikkerhedsklasse:** I

NT 50/1 K, 1.148-470.0, 2026-10-16





PRCD-K personlig sikkerhedsafbryder med IP68-stik

- Store mængder væske kan bortskaffes ved hjælp af drænpumpen og sikrer dermed kontinuerlig drift.



Integreret filterkurv til groft snavs for at beskytte pumpen

- Beskytter affaldspumpen mod blokeringer af sten, blade eller små strykker træ.





Falsk luftventil til regulering af sugekraft

- Ventilen monteres mellem slangen og bøjningen.
- Gør det muligt at synkronisere støvsugerens og pumpens vandgennemstrømning.

NT 50/1 K, 1.148-470.0, 2026-10-16

TILBEHØR TIL NT 50/1 K
1.148-470.0


1



2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Grovsmudsfilter til brug ved vådsugning				
NT 50/1 K og NT 50/1 Mwf filter til groft snavs, sort, plastik	1	2.885-925.0	Specielt grovsmudsfilter til NT 50/1 K og NT 50/1 Mwf våd- og tørsugere fra Kärcher. Det beskytter lænsepumpen mod at blive blokeret af groft snavs som f.eks. sten, blade eller træstykker.	■
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE-plastsæk	☐
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv fra støvklasserne M og L.	☐
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	☐
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	Plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	7	2.889-160.0	Spaltemundstykke ID 40, til den nye Tact-serie.	■
Automundstykker				
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose oil resistant packaged NW40 4m	10	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose electrically conducting packaged NW	11	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	12	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Falskluftventil til regulering af sugeeffekten, NT, DN 40, Clip 2.0	13	2.885-889.0	Kärcher-falskluftventil i DN 40. Velegnet til trinløs regulering af sugeeffekten på våd-/tørstøvsugere uden elektronisk regulering af sugestyrken.	■
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 50/1 K
1.148-470.0


15


16

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	15	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	16	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 40, Clip 2.0	17	2.885-890.0	Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 40: Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør