NT 75/2 TACT² ME TC ADV

Høj mobilitet og kraft, driftssikkerhed, robusthed og et stort udvalg af praktisk udstyr gør Kärcher Tact²-støvsugerne eftertragtede til både specialopgaver og universalanvendelse. Modellerne med vippechassis med containerlås giver flere fordele, især i industrielle miljøer, når du skal bortskaffe væsker og grovsmuds.



Made in Europe

EDELSTAHL Rostfrei

Ordrenr.	1.667-316.0

- 75-liters rustfri stålbeholder, 2 turbiner, antistatisk system, vippbart chassis
- Tact² automatisk filterrens til opsugning af meget store mængder fint støv.
- Elektrisk ledende tilbehør, Gulvdyse Adv 360 mm, Våd- og tørplisseret fladfilter

Tekniske Data

EAN-kode		4054278477848
Antal strømfaser	**Ph**	1
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Luftgennemstrømning	**l/s**	2 × 74
Støvsugning	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Beholdervolumen	**l**	75
Beholdermateriale		Rustfri stål
Motorydelse	**W**	max. 2760
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	**m**	30
Lydniveau	**dB(A)**	73
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	**kg**	28,6
Vægt inkl. emballage	**kg**	46
Mål (L × B × H)	**mm**	670 × 560 × 930

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: Elektrisk ledende
Bøjning: Elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Papir
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Svabermundstykke: 640 mm
Afløbsslange (oliebestandig)
Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Vipbart chassis
Skubbehåndtag

Udstyr

Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
Forberedt til antistatisk tilbehør
Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
Kofanger
Sikkerhedsklasse: II
Hjul med bremse

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv, 1.667-316.0, 2026-10-16





Ekstra bredt sugemundstykke.

- Effektiv støvsugning selv ved store mængder snavs og væske.
- Opnår hurtigt maksimal arealydelse takket være 640 mm bredde.
- Separat chassis på mundstykket for bedste støvsugerresultater.



Praktisk afløbsslange.

- Ubesværet og sikker bortskaffelse af opsugede væsker.
- Kontaktløs tømning for maksimal arbejdssikkerhed.



Retningsuafhængigt tilbehørsopbevaring.

- Sikker opbevaring af sugerør og gulvmundstykke.
- Ekstra plads til 4 m slange og 30 m gummibelagt strømkabel.
- Tilbehør lige ved hånden når som helst og fra enhver vinkel.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv, 1.667-316.0, 2026-10-16

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


1


2


3


4


5–7


8


9–11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Fladfilter (PES)	1	6.907-277.0	Våd- og tørplisseret fladfilter af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med blå etiket. Velegnet til opsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-belægning, støvklasse M, til Tact² støvsugere. Særligt velegnet til meget klæbende materialer.	☐
Fladt, plisseret filter, papir				
Fladfilter (papir)	3	6.907-276.0	Tørt, plisseret fladfilter af cellulosefibermateriale med grøn etiket til opsugning af fint støv og groft snavs i støvklasserne L og M til: NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact² og NT 75/2 Tact² Me.	☐
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Plastbøjning	5	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H).	☐
	6	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco.	☐
	7	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere.	☐
Metalbøjninger				
Metalbøjning, DN 35, metal	8	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.).	☐
Bøjning, rustfrit stål ID 35	9	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35	☐
Metalbøjning, DN 40, metal	10	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.).	☐
Bøjning, rustfrit stål ID 40	11	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40	☐
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0	Plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til Kärchers våd- og tørstøvsugere. Har børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	13	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	☐
Floor tool anthracite packaged NW40	14	2.889-174.0	Plastik gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Har børstelister og gummiskrabere.	☐


■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


15–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
GULVMUNDSTYKKE DN 40 – 370	15	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	☐
GULVMUNDSTYKKE – DN 40	16	6.906-383.0	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	☐
GULV MUNDSTYKKE DN35	17	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	☐
Brede mundstykker				
Nozzle metal packaged	18	2.130-002.0	Højdejusterbart, ekstra bredt metalskrabemundstykke (640 mm) til vores NT 75/2 Tact² Me Tc variant våd- og tørstøvsugere. Med separat chassis for fremragende rengøringsresultater.	■
Kørebanemundstykke	19	4.130-400.0	Kørebanemundstykket af metal kan højdeindstilles og er udstyret med børstestriber. Kun velegnet til Tc-modellen.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	20	5.130-655.0	Plastik spaltemundstykke i nominel bredde DN 40 til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Specielt velegnet til støvsugning af svært tilgængelige områder, såsom fuger, sprækker og hjørner.	■
Crevice nozzle packaged NW35	21	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	☐
Crevice nozzle	22	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	☐
Crevice nozzle DN40	23	6.905-817.0	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	☐
Allroundbørster				
Altmuligbørste, DN 35	24	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	☐
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN40, ID 40, 90 mm	25	6.900-952.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Car nozzle packaged NW 40, ID 40, 90 mm	26	2.840-095.0	Fladvinklet, praktisk, plastik, DN 40 bilrensemundstykke specielt designet til nye Kärcher våd- og tørstøvsugere med et clipsystem ved sugeslangen. Arbejdsbredde: Ca. 90 mm.	☐
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	27	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	☐
	28	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


29–30


31


32–34


35


36–37


38


39


40


41


42

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Mundstykke til støvsugning af rør				
BRUSH	29	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	☐
RØRSUGEBØRSTE 35/200	30	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	31	2.889-194.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 40 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
Sugerør, ID 35	32	6.902-154.0	Sugerør i højkvalitets rustfrit stål i DN 35 og 505 mm langt til våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Sugerør	33	6.902-081.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 × 0,5 m) passer kun til NT-sugere.	☐
Sugerør DN 35 1,0 m	34	6.906-531.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere.	☐
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	35	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	☐
SUGERØR NW35 – 0,5 M METAL	36	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 × 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	☐
Sugerør	37	6.900-275.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 40, 1x0,5 m) er standard til stort set alle professionelle tomotorers sugere. Valgfrit for professionelle enmotors NT-sugere med sugeslange DN 40.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	38	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	■
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW40	40	2.889-150.0	Reparationssæt ID 40 til det nye clips-system.	☐
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	41	6.902-077.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	☐
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	42	6.900-286.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


43


44


45


46


47


48


49


50–51


52, 54–55


53


56

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Reparationssæt, C 40	43	2.639-873.0	Reparationssættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Forlængerslange, C 40	44	6.906-344.0	2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	☐
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	45	4.440-678.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	46	6.906-279.0	Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	47	6.906-321.0	4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	☐
Sugeslange (clipsystem) C 40, 4 m, olieresistent	48	6.906-714.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Sugeslange, komplet, (clipsystem), C ID 40, 4 m, elektrisk ledende	49	4.440-728.0	Med bøjning og modul (4.060-533.0), elektrisk ledende	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	50	6.906-635.0	Med bajonet og clipforbindelse	☐
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	51	6.906-877.0	Sugeslange med bajonetkobling, elektrisk ledende	☐
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	52	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørssiden.	☐
	53	4.440-303.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	54	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet	55	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40	☐
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	56	4.440-612.0	Olieresistent.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med kegletilslutning				
Sugeslange, komplet	57	4.440-264.0	4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	58	4.440-328.0	Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	☐
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	59	4.440-467.0	10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	60	4.440-613.0	Olieresistent	☐
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	61	4.440-616.0	Elektrisk ledende	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0	Slidstærke fleecefilterposer i støvklasse M, velegnet til Kärcher våd- og tørstøvsugere. Indhold: 5-pak.	☐
Papirposer				
Papirfilterposer, 5 Stk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer – BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
HEPA-filter	64	6.904-364.0	Til våd- og tørstøvsugere: HEPA-14 (H14) plisseret fladfilter fremstillet af højkvalitets glasfibermateriale. Velegnet til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	☐
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	65	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	☐
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 65/2, NT 75/2	66	2.414-003.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv med NT 65/2 og 75/2 dobbeltmotors Tact-støvsugere.	☐
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret – BIA-C – af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metalfibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Y-adapter-sæt				
Udbygningssæt, Y-stykke	68	2.637-217.0	Fordelermuffe af plast, specielt til NT-sugere.	☐
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	69	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	70	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


71–73


74


75



76


77


78, 80


79


81


82


83


84

		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Samlemuffe C 35 – ID 35, elektrisk ledende	71	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	72	5.407-109.0	Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Samlemuffe C 40 – ID 40, elektrisk ledende	73	5.407-111.0	C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	☐
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Sleeve for tool C35EL	74	5.453-042.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	☐
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	75	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	76	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	77	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	☐
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	78	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	☐
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	79	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	☐
	80	6.902-095.0	Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe, el., C 40	81	5.407-108.0	Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	82	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	☐
REDUCERING Ø40 TIL C35	83	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	☐
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	84	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 75/2 TACT² ME TC ADV
1.667-316.0


85


86


87


88


89


90


91

		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer				
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	85	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør ® dyse), plast	☐
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Professionelt rengøringssæt ID 40	86	2.637-353.0	Enkeltkomponenter: Sugeslange 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 × 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)	☐
Spånsæt	87	2.640-760.0	Sættet består af: Sugeslange 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)	☐
ANDET TILBEHØR NT				
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	88	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐
MODIFIKATIONSSÆT, IKKE-LEDENDE MEDIER				
Ad-on sæt, ikke-ledende medier Tact² + Ap	89	2.642-602.0	Til at slukke maskinen med, når der suges ikke-ledende væsker såsom olie og fedt	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	90	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knækbeskyttelse.	☐
UNDERSTØTTELSE AF TØMNING				
Silkurve				
Spånsi	91	5.731-645.0	Plast, hullet, med indvendigt gevind. Beskytter afløbsrøret mod større splinter, spåner osv.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør