NT 75/1 ME EC H Z22

NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H er certificeret i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU og er egnet til brug i potentielt eksplosive områder, der er betegnet zone 22.



Made in Europe

Ordrenr. **1.667-331.0**

- 75-liters rustfri stålbeholder, komplet antistatisk system, støvklasse H, skubbehåndtag
- Børsteløs EC-motor (5000 timer), godkendt til brændbart støv Zone 22
- Elektrisk ledende tilbehør, sikkerheds-/HEPA plisseret fladfilter, sprækkemundstykke

Tekniske Data

EAN-kode		4054278878027
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Luftgennemstrømning	**l/s**	61
Støvsugning	**mbar / kPa**	220 / 22
Beholdervolumen	**l**	75
Motorydelse	**W**	max. 1000
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	**m**	10
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	**dB(A)**	76
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	**kg**	25,1
Vægt inkl. emballage	**kg**	31,9
Mål (L × B × H)	**mm**	695 × 540 × 1012

Leveringsomfang

Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: Elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bøjning: Elektrisk ledende
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Beholder i rustfrit stål
Fladfilter: Glasfiber
Skubbehåndtag

Udstyr

Forberedt til antistatisk tilbehør
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Støvklasse: H
Beholdermateriale: Rustfri stål

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-10-16









Certificeret til zone 22 som defineret i ATEX Directive 2014/34/EU (testinstitut IBExU).

- Højeste niveau af brugersikkerhed i potentielt eksplosive områder i zone 22.
- Egnet til fjernelse af farlige støvtyper i støvklasse H.

Variabel sugestyrke

- Høj slidstyrke og lang levetid (5000 timer).

Forberedt til antistatisk tilbehør

- Kontinuerligt antistatisk system med elektrisk ledende tilbehør.


NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-10-16

KÄRCHER


TILBEHØR TIL NT 75/1 ME EC H Z22
1.667-331.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0	Sikkerheds-/HEPA-fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med rød etiket. Certificeret til støvklasse H. Til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	■
HEPA-filter	2	6.904-242.0	HEPA-filtret – støvkategori H (H14) – med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.	☐
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 75/1	3	6.904-420.0	Til støvfri/støvsvag tømning i forbindelse med 4.070-930.0 beholderen, med støvpose, elektrisk ledende. Kontrolleret og godkendt til støvklasse H.	☐
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged electrically conducting N	4	2.889-366.0	Elektrisk ledende DN 40 plastbøjning. Med clip 2.0 og konustilslutning og certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW40 – 360mm	5	2.889-369.0	Gulvmundstykke i plast med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 40. Det er certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU.	■
Floor tool packaged DN40 – 450mm	6	2.889-390.0	Gulvmundstykke i aluminium i DN 40 med en bredde på 450 mm. Det er certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	7	2.889-368.0	Til støvsugning i fuger og hjørner: plastik spaltemundstykke i nominel bredde DN 40 og 300 mm længde. Certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
Allroundbørster				
Multi-purpose brush packaged DN35	8	2.889-411.0	Multifunktionsbørste i DN 35 til skånsom sugning af overflader og certificeret til brug med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere. Reduktionsbøsning er påkrævet.	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-367.0	Kärcher sugerørssæt med 2 sugerør i rustfrit stål i nominel bredde DN 40 og med en længde på 550 mm. Sættet er certificeret til brug med eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere i Zone 22.	■
SUGESLANGER				
Suction hoses, zone 22				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-364.0	Den elektrisk ledende sugeslange med en længde på 4 m og en nominel diameter på DN 40 er certificeret til rengøringsopgaver med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere.	■
	11	2.889-365.0	Elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 40 til rengøringsopgaver med Zone 22 eksplosionssikre våd- og tørstøvsugere. Slangen er 8 m lang.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35, certificeret til Zone 22.	12	2.889-410.0	Reduktionsmuffe til brug af multiformålsbørsten (DN 35) sammen med bøjning og støvsugerrør i DN 40. Certificeret til brug med eksplosionssikrede våd-/tørstøvsugere til Zone 22.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør