



Beskrivelse

Tork Aftørningspapir Standard er et 1-lags allround papir, som er velegnet til optørring af spildte væsker og håndaftørring. Dette papir kan anvendes i Tork® Centerfeed Dispenser, som er en alsidig løsning med stor kapacitet til professionelle miljøer, hvor der er brug for både hånd- og overfladeaftørring.

- Særlig god til at rengøre glas – efterlader ingen fnug eller striber på overfladen
- Kan bruges med én hånd – meget brugervenlig
- QuickDry
- Premium
- Høj kapacitet
- Allround

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

Antal ark	471
Rullebredde	19,5 cm
Rullediameter	19 cm
Prægning	Nej
Tryk	Nej
Arklængde	35,03 cm
Lag	1
Rullelængde	165 m
System	M2
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540119572	7322540119589	7322540252132
Emballage materiale	none	Carton	-
Stk.	1	6 (6 CON)	192 (32 TRP)
Højde	195 mm	217 mm	1.886 mm
Længde	190 mm	576 mm	1.200 mm
Bredde	190 mm	386 mm	800 mm
Bruttovægt	856,79 g	5,67 kg	181,28 kg
Nettovægt	836,55 g	5,02 kg	160,62 kg
Volumen	7,04 dm3	48,25 dm3	1,54 m3
Lag pr. palle	-	-	8
Transportenheder pr. lag	-	-	4

Kompatible produkter

			
Tork Centerfeed Dispenser, M2, Hvid 559000	Tork Dispenser, M2, Sort 559008	Tork Centerfeed Dispenser, M2, Turkis 659000	Tork Centerfeed Dispenser, M2, Sort/Rød 659008

Miljøinformation

Indhold	Produktet er fremstillet af Nyfibre Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.
Materiale	Nyfibre Essity har et ambitiøst mål om, at alle råmaterialer, der stammer fra træbaserede nyfibre og bruges i fremstillingen af vores produkter, enten skal være certificerede eller i overensstemmelse med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Derudover skal alle træbaserede nyfibre opfylde FSC® Controlled Wood standarden med tredjepartscertificering. En mere detaljeret beskrivelse af Essity Fiber Sourcing Policy findes på www.essity.com . Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes. Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarerikkerhed.
Kemikalier	Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne: - Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark) - Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude) - Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed) - Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler) - Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler. Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier /proceshjælpemidler: - skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) - pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) - retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab) - Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende) Til at genbruge udskudspapir anvender vi: - Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse) I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.

Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 09-01-2020 Revisionsdato: 17-06-2025
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Kostheim - DE fabrik og er certificeret ifølge HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructured. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.
Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark	