



Beskrivelse

Tork Matic® Extra Long Håndklædeark på rulle med høj kapacitet, der er velegnet til travle toiletter f.eks. på skoler og i lufthavne. Rullerne er velegnede til Tork Matic® dispenser, som er designet til toiletter med mange brugere og sikrer nem vedligeholdelse.

- Håndklædeark til en fornuftig pris klarer de basale behov for håndaftørring
- Ekstra lang rulle: færre refills, sparer tid på vedligeholdelse
- Én-ad-gangen dispenserfunktion reducerer forbruget og giver bedre hygiejne
- Universal
- Høj kapacitet
- Tork Easy Handling ® Emballage

Produktcertificeringer



Tork
Universal

Produktdetaljer

Tryk	Nej
Hylse indvendig diameter	3,8 cm
Rullediameter	19 cm
Prægning	Nej
Rullelængde	280 m
Rullebredde	21 cm
Lag	1
System	H1
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540661774	7322540661835	7322540661811
Emballage materiale	none	Carton	-
Stk.	1	6 (6 CON)	168 (28 TRP)
Højde	210 mm	247 mm	1.879 mm
Længde	190 mm	588 mm	1.200 mm
Bredde	190 mm	388 mm	800 mm
Bruttovægt	1.850,8 g	11,68 kg	326,9 kg
Nettovægt	1.822,8 g	10,94 kg	306,23 kg
Volumen	7,58 dm3	56,35 dm3	1,58 m3
Lag pr. palle	-	-	7
Transportenheder pr. lag	-	-	4

Kompatible produkter



**Tork Matic® Disp. Håndklædeark på
rl H1**
460001



**Tork Matic Disp. Håndklædeark på
rl, H1**
551000



**Tork Matic®Disp H-ark rll sensor
Hvid H1**
551100



**Tork Matic®Disp H-ark rll sensor
Sort H1**
551108

Miljøinformation

Indhold

Produktet er fremstillet af
 Nyfibre Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Materiale

Nyfibre Essity har et ambitiøst mål om, at alle råmaterialer, der stammer fra træbaserede nyfibre og bruges i fremstillingen af vores produkter, enten skal være certificerede eller i overensstemmelse med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Derudover skal alle træbaserede nyfibre opfylde FSC® Controlled Wood standarden med tredjepartscertificering. En mere detaljeret beskrivelse af Essity Fiber Sourcing Policy findes på www.essity.com. Nyfibre fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes. Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarerikkerhed.

Kemikalier

Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø- og produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne: Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark) Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude) Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed) Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler) Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler. Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier /proceshjælpemidler: skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab) Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende) Til at genbruge udskudspapir anvender vi: Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse) I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.

Fødevarerkontakt

Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.

Miljøgodkendelse

Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001. Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.

Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 09-08-2019 Revisionsdato: 13-06-2025
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Kostheim - DE fabrik og er certificeret ifølge HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Bortskaffelse	Dette produkt anvendes hovedsageligt til personlig hygiejne og kan indsamles med husholdningsaffald.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark