



Beskrivelse

Giv dine gæster komfort med Advanced Tork Matic® Soft Håndklædeark på rulle. De er effektive til at tørre hænder i og er præget med dekorativt gråt bladmotiv. Rullerne er velegnede til Tork Matic® Dispenser Håndklædeark, som er designet til toiletter med mange brugere. Ét-ark-ad-gangen dispenserfunktion sparer tid og kontrollerer forbruget.

- Et stort, blødt håndklædeark, der giver en oplevelse af høj kvalitet
- Ruller der holder i lang tid, minimerer omkostningerne til vedligeholdelse og sikrer maksimum service.
- Advanced
- Prægning
- Høj kapacitet
- Tork Easy Handling ® Emballage

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

Tryk	Nej
Hylse indvendig diameter	3,8 cm
Rullediameter	19 cm
Prægning	Ja
Rullelængde	150 m
Rullebredde	21 cm
Lag	2
System	H1
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540138597	7322540138719	7322540138603
Emballage materiale	none	Carton	-
Stk.	1	6 (6 CON)	168 (28 TRP)
Højde	210 mm	247 mm	1.879 mm
Længde	190 mm	588 mm	1.200 mm
Bredde	190 mm	388 mm	800 mm
Bruttovægt	1.314,83 g	8,53 kg	238,9 kg
Nettovægt	1.307,25 g	7,84 kg	219,62 kg
Volumen	7,58 dm3	56,35 dm3	1,58 m3
Lag pr. palle	-	-	7
Transportenheder pr. lag	-	-	4

Kompatible produkter



Tork Matic® Disp. Håndklædeark på rll H1
460001



Tork Matic Disp. Håndklædeark på rll, H1
551000



Tork Matic®Disp H-ark rll sensor Hvid H1
551100



Tork Matic®Disp H-ark rll sensor Sort H1
551108

Miljøinformation

Indhold

Produktet er fremstillet af Nyfibre Genbrugsfibre Kemikalier Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Materiale

Nyfibre og genbrugsfibre Der anvendes både nyfibre og genbrugspapir til fremstilling af papiret. Valget af pulp er baseret på produktkrav og udbuddet af pulp, så pulpen udnyttes på den mest effektive måde. Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da træfibrene anvendes mere end én gang. Der stilles store krav til genbrugspapirets kvalitet og renhed, og hvert led i kæden er vigtigt (indsamling, sortering, transport, opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske produkter. Genbrugsfibre kan stamme fra forskellige slags genbrugspapir, som f. eks. avis-papir, ugeblade og affaldspapir fra kontorer, papkrus, mælkekartoner, bølgepapkasser og papirhåndklæder. Hvor meget genbrugspapir, der anvendes, afhænger af produktet og de særlige krav, der er til kvalitet, funktion og farve. Papiret opløses i vand, vaskes og behandles med kemikalier under høj temperatur og screenes for urenheder, som herefter udskilles. Nyfibre fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes. Blegning af den papirmasse, der bruges til aftørningspapir, sker primært for at fjerne stoffer, som kan have en negativ effekt i forhold til vigtige egenskaber for det færdige produkt, som f.eks. renhed, absorption, styrke og farve af papirmassen. Der anvendes i dag to forskellige metoder til blegning af den friske pulp: ECF (elementary chlorine free, hvor man bruger klorindioxid, eller TCF (totally chlorine free), hvor man bruger ozon, oxygen og brintoverilte. Papirmasse af genbrugsfibre bleges med klorfri blegemidler (hydrogenperoxid og natriumdithionit).

Kemikalier

Alle kemikalier (proces-hjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø- og produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:

- Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark)
- Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude)
- Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)
- Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler)
- Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet

I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir. Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier

/proces-hjælpemidler:

- skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler)
- pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
- retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab)
- Coating-kemikalier (som kreppe papiret og gør det blødt og absorberende)

Til at udnytte udskudspapir og genbrugsfibre anvender vi:

- Papirmasse-hjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse)
- Flokkuleringskemikalier (som hjælper med at

rense trykfarve og fyldstoffer fra genbrugspapir) Blegemidler (for at gøre papirmasse fra genbrugspapir mere hvidt) I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.

Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001. Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 17-01-2022 Revisionsdato: 10-07-2025
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Mannheim - DE fabrik og er certificeret ifølge IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Bortskaffelse	Dette produkt anvendes hovedsageligt til personlig hygiejne og kan indsamles med husholdningsaffald.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark