

# Tork Industri Beskyttende Håndcreme 1000 ml

597210



## Beskrivelse

Forebyggende beskyttelse, der styrker huden og forebygger tørhed.

Tork Industri Pre-Work Håndcreme er første skridt i Tork Hand Care Plan, særligt udviklet til industrisegmentet til forebyggende beskyttelse af dine medarbejderes hænder. Kompatibel med Tork Industri Dispenser til Håndrens og -creme, som leverer håndpleje på en pæn og lettilgængelig måde i hele din facilitet, med kontrolleret forbrug for at forebygge overforbrug

- Forebyggende beskyttelse: Tork Industri Beskyttende Håndcreme styrker huden og forebygger tørhed.
- Skånsom mod huden - formlen er dermatologisk testet.
- ECARF-certificeret
- Fremstillet uden opløsningsmidler, der kan udtørre huden, såsom alkoholer
- Egnet til brug i gummiproduktion: Certificeret af German Institute of rubber technology (DIK)
- Undgå overfladeridser: Certificeret af Fraunhofer Institute

## Produktdetaljer

|        |    |
|--------|----|
| System | S7 |
|--------|----|

## Forsendelsesdata

|                          | Forbrugerenhed (CON) | Transportenheder (TRP) | Palle (PAL)   |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| EAN                      | 7322542629222        | 7322542629239          | 7322542705834 |
| Emballage materiale      | -                    | -                      | -             |
| Stk.                     | 1                    | 6 (6 CON)              | 360 (60 TRP)  |
| Højde                    | 235 mm               | 205 mm                 | 765 mm        |
| Længde                   | 70 mm                | 255 mm                 | 1.200 mm      |
| Bredde                   | 90 mm                | 240 mm                 | 800 mm        |
| Bruttovægt               | 1.080,7 g            | 6,67 kg                | 400,2 kg      |
| Nettovægt                | 1.002 g              | 6,01 kg                | 360,72 kg     |
| Volumen                  | 1,48 dm3             | 12,55 dm3              | 0,75 m3       |
| Lag pr. palle            | -                    | -                      | 3             |
| Transportenheder pr. lag | -                    | -                      | 20            |

Produktinformation

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingredienser                                                      | Aqua, C12-15 Alkylbenzoat, Isopropylpalmitat, Zinkstearat, Myristylmyristat, Cetearylalcohol, Cetearylglucosid, C12-18 Syretriglycerid, Shorea Stenoptera Frøsmør, Cera Alba, Methyloxyetylcellulose, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus Pulver, Helianthus Annuus Hybridolie, Stearinsyre, Palmitinsyre, Butyrospermum Parkii Butter, Citric Acid, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetat                                                                                                  |
| pH                                                                | 5 - 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metode for anvendelse                                             | Før arbejde: Påfør og smør jævnt fordelt på rene og tørre hænder. Sørg for at dække sårbare områder som mellem fingrene og omkring neglene. Efter en kort tørreperiode er den beskyttende film aktiv. Påfør igen efter vask, udsættelse for mekanisk belastning eller hver anden time for fortsat at holde huden beskyttet.                                                                                                                                                                               |
| Holdbarhed                                                        | <p>Udløbsdatoen er mindst 30 måneder efter produktionsdatoen og står trykt på både den ydre og indre emballage. Opbevares i transportkasse mellem 0 og 30 grader celsius</p> <p>PAO 12 måneder</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overholdelse af lovgivningen                                      | <p>De kosmetiske sæber, som sælges under Tork varemærket, er produceret i overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP – Good Manufacturing Practices). ISO 22716.</p> <p>Håndcremerne betragtes som sikre i brug til deres tilsigtede og påregnede anvendelse, uden forventet skadelig virkning på miljøet.</p> <p>Produktet opfylder de relevante dele af REACH Kemikalielovgivningen (EC) nr. 1907/2006, og Kosmetikforordningen (EC) nr. 1223/2009.</p> <p>CPNP-anmeldelsesnummer: 5892389.</p> |
| Certifikater                                                      | <p>ISO 22716 (god fremstillingspraksis) ISO 9001 (kvalitetsstyringssystem) ISO 14001</p> <p>(Miljøledelsessystem)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sikkerhedsdatablad                                                | Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt på Tork hjemmesiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkttest                                                       | Dermatologisk test: Resultaterne af plastertest på 48 og 72 timer er blevet valideret af en ekstern hudlæge og viste, at produktet kan klassificeres som sikkert i brug i forhold til potentiel hudirritation, selv på meget sensitiv hud                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Miljøinformation                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage                                                         | Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dato for oprettelse af artikel og seneste revision                | <p>Udstedelsesdato: 26-05-2026</p> <p>Revisionsdato: 08-09-2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktion                                                        | Dette produkt er fremstillet på External fabrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |