

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Vores hedtvandsrensere er udviklet med effektivitet for øje og klarer nemt selv de mest krævende rengøringsopgaver. MH Advanced-serien leverer kraftig, pålidelig ydeevne, samtidig med at den reducerer omkostninger, down-time og CO₂-udledninger med op til 80 % ved brug af biobrændstof – hvilket gør den til det smarte valg for enhver virksomhed. Vores kedel, der er klar til biobrændstof, er den centrale innovation. Det patenterede design leverer en energieffektivitet på op til 96 % ved at opvarme vandet hurtigt og opretholde en ensartet temperatur – hvilket øger ydeevnen, reducerer brændstofforbruget og sænker omkostningerne. En renere forbrænding reducerer også produktionen af sod, emissioner og vedligeholdelsesbehovet. MH Advanced-serien fås i en række forskellige effektniveauer, der passer til alle kategorier og rengøringsbehov. Alle modeller leverer op til 80 % lavere CO₂-udledning ved brug af biobrændstof. De primære funktioner og fordele omfatter:

- Forskellige motor- og pumpestørrelser – muliggør fleksible driftstider, der er skræddersyet til forskellige brancher
- Effektiviteten ved varmt vand – nedbryder olie, fedt og fedtstoffer mere effektivt end koldt vand
- AntiStone-systemet minimerer tilkalkning ved brug af hårdt vand*
- Tilføjet Machine Protector forbedrer beskyttelsen ved brug af blødt vand, sikrer optimal ydeevne og forlænger rengøringsmaskinens levetid
- Understøtter biobrændstof – giver operatører mulighed for at vælge brændstof baseret på præference og tilgængelighed, med op til 80 % lavere CO₂-udledning ved brug af biobrændstof
- Låste forudindstillinger sikrer ensartede resultater – sparer tid, kræfter og rengøringsmiddel uanset brugerens færdighedsniveau
- Sprogstyring og intuitiv grænseflade – giver en problemfri brugeroplevelse
- Hurtige skift og personlige forudindstillinger – skræddersyet til specifikke rengøringsbehov
- Holdbart, vandtæt UI-design, der er designet til at modstå barske miljøer
- Trinvis fejlfindings- og vedligeholdelsesvejledning – reducerer unødvendige servicebesøg
- Nilfisk Service App – tilbyder enkel diagnostik, der fremskynder servicereaktionen og reducerer omkostningerne ved at forhindre unødvendige udkald og vedligeholdelse.

Billedet kan variere fra den valgte model

● Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
Ergo koblinger og adaptere						
	ERGO COUPLING KIT	106404759	0	●	●	●
Hunkoblinger						
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
Højtryksslanger						
	HP HOSE DN6X10M AGR-QC	106404766	0		●	

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
	HP HOSE DN6X15M AGR-QC	106404764	0	•		•
Slangeruller						
	HOSE REEL FOR MH RANGE	106404803	0	•		•
Spulehåndtag						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	•	•	•
Tornado Plus dyserør						
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106404782	0	•	•	•
Tornado dyser med farvemærkning						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0		•	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	•		

Model	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
Ref. nr.	107147103	107147153	107147155

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
1-faset		•	•
3-faset	•		
EcoPower kedel	•	•	•
Slangerulle	•		•
Brændstofs måler og niveauekontrol	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Automatisk start/stop	•	•	•
Rustfri stålkedel	•	•	•
Automatisk fejlfinding	•	•	•

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Model	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
Ref. nr.	107147103	107147153	107147155

PRODUKT EGENSKABER

Vandmængderegulering	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Røgafgangstemperatur-måler	•	•	•
Internt højtryks-kemisystem	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbevaringsboks	•	•	•
LCD display	•	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•	•

Tekniske specifikationer	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
Pumpetryk (bar/MPa)	180	145	145
Rensekraft (kg)	4.2	2.9	2.9
Spænding/frekvens (V/Hz)	400/3/50	230/1/50	230/1/50
Nominel effekt (kW)	5.3	3.7	3.7
Lydtrykniveau (dB(A))	83	81	81
Lydniveau (dB(A))	102	99	99
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	710	530	530
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Opvarmningseffekt (kW)	51	51	51
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	2.3	3.1	3.1
Brændstof, type (kedel/motor)	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel
Brændstofftank (l)	15	15	15
Rengøringsmiddeltank (l)	1x10	1x10	1x10
Dysetørrelse	.0400	.0340	.0340
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	30	30	30
Min. tilgangstryk v./ fuld flow (bar)	1	1	1
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	142	135	138



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tekniske specifikationer		MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU		MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU		MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
Sikring (A)		C10		C16		C16
● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation						
Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
Vådfiltre						
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○	○	○
Slangeruller						
	HOSE REEL FOR MH RANGE	106404803	0	●	○	●
Kemiudstyr						
	DETERGENT INJECTOR	106404767	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR	106404772	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE SS	106404768	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR FOR AGGRESSIVE LIQUID	106404771	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR STANDARD	106404770	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	106404769	0	○	○	○
Korte dyserør						
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
Universal Plus dyserør						

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 650 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404784	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 940 BEND W/O NOZZLE	106404790	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND 170 F. BRUSH	106404785	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404788	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404786	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404791	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND W/O NOZZLE	106404789	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1230 BEND W/O NOZZLE	106404787	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør						
	TURBOHAMMER PLUS 950 STRAIGHT W12 0350	106404797	0		○	○
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106404783	0	○		
	TURBOHAMMER PLUS 1120 STRAIGHT W12 0350	106404801	0		○	○
Tornado Plus dyserør						

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404781	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106404782	0	●	●	●
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106404779	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106404780	0	○	○	○
Spulehåndtag						
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●	●	●
Højtryksslanger						
	HP HOSE DN6X10M AGR-QC	106404766	0		●	
	HP HOSE DN6X15M AGR-QC	106404764	0	●		●
Tornado dyser med farvemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0		●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 Metalgrå	101119738	0	●		
Hunkoblinger						
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
Kemiudstyr						

Avanceret ydeevne for maksimal opetid

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere						
	ERGO COUPLING KIT	106404759	0	●	●	●