

Polermaskine LXT®

DPO600

18V • 150 mm • 0 – 780 min⁻¹

Professionel kulfri polermaskine med oscillering og tvangsrotation .

Kraftig, batteridrevet polermaskine med 150 mm velcro fastgørelse til polering af biler, både og andre faste overflader. Omskifter for til -/ og frakobling af tvangsrotation. Med en svingkreds på 5,5mm for hurtig og effektiv polering. Hastighed på 180-780 / min og svingning 0-6800 min⁻¹.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Omdrejninger	0 - 600 / 0 - 780 min ⁻¹
Svingninger	0 - 6800 min ⁻¹
Slibeskive diameter	150 mm
Svingkreds Ø	5,5 mm
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, polering	10,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt	3,1 - 3,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	530 x 148 x 126 mm
Batteri	Li-ion
Max. slagantal.	0 - 10400 / 13600 min ⁻¹

Brugerfordele

- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Forsænket låseknop for vedvarende brug
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastigheden under belastning
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

D-74653

SVAMP FLAD GROV 150MM GUL



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

